

安全データシート

製品名

SANTOLUBES SEM—UG00

日付 2020 年 12 月

安全データシート

1. 物質/製品および会社/企業の特定

物質/製品の特定

製品名

SANTOLUBES SEM—UG00

販売会社

オブエレメンツテクニカル

福井県敦賀市公文名 80-141-16

電話番号:0770-21-3017

FAX 番号:0770-37-5019

製造会社

Santolubes Japan GK

連絡先

住所

8-42 Hirayama Mikunimati

Sakai shi Fukuiken 〒913-004 Japan

電話番号

+81 776-43-1456

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

危険・有害性

分類基準に該当しない。

分類

分類できない

標的器官

分類できない

注意喚起語

該当なし

危険有害性情報

該当なし

3. 成分構成/成分情報

CAS 番号またはその他のコード

企業秘密なので記載出来ない

化審法官報公示整理番号

企業秘密なので記載出来ない

潤滑油基油、増ちょう剤、添加剤

4. 危険性の分類

火災および爆発の危険性：可燃性

健康への有害性：本製品は、有害性が低いと予測される。

環境への有害性：本製品は、有害性が低いと予測される。

5. 応急措置

補足説明

-

吸入した場合

新鮮な空気の場所に移動させ、安静にし、必要に応じて医師の診断を受ける。

皮膚に触れた場合

多量の水、石鹼で十分に洗浄する。必要に応じて医師の診断を受ける。

目に入った場合

直ちに十分な水で洗浄する。その後、専門医の診察を受ける。

飲み込んだ場合

無理にはかせず口内及び唇を水で洗浄する。その後、医師の診察を受ける。

6. 火災時の措置

消火剤

泡消火剤、粉末消火剤、二酸化炭素

使ってはいけない消火剤

大量の水噴霧

消火を行う者の保護（保護具）

自給式呼吸装置と完全防護服。

7. 漏出時の措置

人体に関する注意事項

静電気の帯電を回避するための対策を行う。

環境に関する注意事項

砂、土または他の適当な吸収材で築堤し、下水、地表面、および地下水への製品の拡散を食い止める。

清掃手段

不活性吸収材で吸収する（たとえば砂、シリカゲル、酸性結合剤、万能結合剤、おがくず）。製品の付着した廃棄物は、項目 13 に従って廃棄する。

その他

漏出した場合は、直ちに地元管轄機関に連絡する。

8. 取り扱いおよび保管

取り扱い

炎、過熱面、発火点から離す。容器を扱っているときは安全靴を着用する。

静電気の帯電を回避するための対策を行う。

保管

厳重に密閉した上、乾燥した涼しい場所に保管する。

9. 暴露制御 / 人体保護

暴露制御

職業上の暴露制御

十分な換気を行う。必要に応じて保護具を着用する。

呼吸の保護

霧状、噴霧または煙霧質の露出の場合には、適当な呼吸保護具と防護服を着用する。霧状の油：ガスマスク（有機溶剤用）。

手の保護

保護手袋

目の保護

安全ゴーグル

皮膚および身体の保護

必要に応じて防護服

環境に関する露出制御

排水、土壌または水質に対し、製品漏出の予防策をとる。

10. 物理的および化学的性質

健康、安全、環境に関する重要情報

外観	淡黄色
形状	半固体
溶解度	不溶
滴点	>260℃
密度	0.91 g/cc

11. 安定性および反応性

回避すべき物質

強酸化剤との暴露を防止する。

有害分解生成物

特殊な危険分解生成物はないと見做している。

12. 毒性情報

急性毒性

毒性データは、対応製品または物質を使用したテストに基づくもの。

経口 ラット LD50>15,800 mg/kg 事実上無毒性

経口 ウサギ LD50>7,940 mg/kg 事実上無毒性

目の刺激性 ウサギ 24 時間 3.5/110 スケール中 軽刺激性

皮膚の刺激性 ウサギ 24 時間 0.0/8.0 スケール中 無刺激性

13. 環境影響情報

分解性

24 時間 半連続式活性汚泥 (SCAS) 試験で、一次分解率は 12%から 30%であった。

蓄積性

ブルーギル (バス科) を用い、生物学的蓄積能力を、32 日間以上測定した。

本品はこの淡水種に、中庸の生物学的蓄積能力を有することが測定された。

生物毒性

経口 マガモ LD50>4,640 mg/kg 事実上無毒性

経口 ウズラ LD50>4,640 mg/kg 事実上無毒性

Fathead minnow (コイ科) LC50>1,000 mg/kg 事実上無毒性

14. 廃棄上の注意

地方および国の法令に従い、特殊廃棄物として廃棄する。

15. 輸送上の注意

容器が著しく摩擦または動揺を起こさないように運搬すること
指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合は、自治省令で定めるところにより、当該車両に標識を掲げること。またこの場合、当該危険物に該当

16. 法令に関する情報

消防法：非危険物

PRTR 法：該当せず

労働安全衛生法：該当せず

17. その他の情報

引用文献

Santolubes LLC の SDS

記載内容の取り扱い

記載内容は現時点で入手出来る資料、情報、データに基づいており作成しておりいかなる保障をなすものではありません。

記載内容の問い合わせ

オブエレメンツテクニカル

電話番号：0770-21-3017

FAX 番号：0770-37-5019